



APPLICAZIONI
Building management system
Termoregolazione ambientale



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

Pulsante di comando wireless con relè

- Comanda scenari preconfigurati
- Elevato grado di protezione
- Portata radio estesa
- Etichetta frontale personalizzabile

KET-PSR-100 permette il comando, tramite un **pulsante**, di molteplici scenari preconfigurati dal sinottico, come l'accensione di freecooling e condizionatori o l'accensione di una serie di corpi illuminanti. L'etichetta frontale è personalizzabile a seconda della destinazione d'uso. L'elevata sensibilità del modulo radio permette di raggiungere distanze di **oltre 1000 m** in aria libera.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
SPECIFICHE GENERALI	Grado di Protezione: IP65 Temperatura Operativa: -15 ÷ +60 °C
CONTENITORE	Dimensioni: 93 x 133 x 61 mm (L x A x P) Fissaggio: A parete
ALIMENTAZIONE	Tensione di Alimentazione: 230 VAC con alimentatore integrato (50-60 Hz) Consumo: 1.5 VA Tipologia Connettori: Morsetti a vite
INGRESSI DIGITALI	Canali: 1 Ingressi Digitali: per contatto pulito con funzioni di pilotaggio, allarme, contaimpulsi, conta secondi, ecc.
USCITE RELE'	Canali: Controllo remoto dei carichi Uscita Tensione: 250 VAC @ 16 A; 24 VDC @ 16 A Corrente Massima Nominale: 8 A Isolamento: Classe II
SEZIONE RADIO	Protocolli Supportati: X-Monitor Protocol (X-MP) / IEEE 802.15.4 / ZigBee™ Pro 2.0 Frequenza di Trasmissione: Banda ISM 2.4 GHz Potenza di Uscita: +3 ÷ +20 dBm Sensibilità: -104 dBm Tipo di Antenna: 1 interna Distanza massima (Aria Libera): Oltre 1000 m
FUNZIONALITA'	Indicatore Segnale Radio: Regolazione Potenza di Uscita: Da remoto Aggiornamento Firmware: Via radio
FUNZIONI INTEGRATE	Servizi: Diagnostica del carico supportato



No Information