



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

Trasformatore amperometrico apribile con chiusura a scatto per barra passante 50 x 81 mm

- Corrente primaria 250 ÷ 1000 A
- Classe di precisione 1
- Installazione facile e veloce
- Risparmio di tempo e costi nell'evitare un fermo impianto

Il KET-TAA-000.8150 è un trasformatore di corrente a nucleo apribile con chiusura a scatto per barre passante di misura massima 50 x 81 mm.
Rapporto 250 ÷ 1000/5 A, classe di precisione 1.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
SPECIFICHE GENERALI	Grado di Protezione: IP20 Temperatura Operativa: -5 ÷ +50 °C Temperatura di Immagazzinamento : -20 ÷ +80 °C Umidità Relativa: MAX 90% senza condensa
CONTENITORE	Dimensioni: 116 x 147 x 52 mm (L x A x P) Fissaggio: Chiusura a scatto Diametro Cavo: Dimensione Barra: Max 50x81 mm Materiale: Auto-estinguente: UL 94 V-0 Peso: 1,1 Kg
SENSORE DI CORRENTE	Corrente Primaria: 250 ÷ 1000 A Corrente Secondaria: 5 A Classe di Precisione: 1 Frequenza di Funzionamento: 50-60 Hz Corrente Termica di Sovraccarico: Tipico 60 In/1 s 2.5 Ith Tensione max di Riferimento per l'isolamento: 0.72 kV Isolamento: 3 kV/1 min @ 50 Hz Classe di Isolamento: E (max 75 °C)
CERTIFICAZIONI	Conformità alle Norme: EN61869-1; EN61869-2 Approvazioni:



No Information