



Alimentatore 230 VAC con uscita 12 VDC / 2 A

- Potenza 24 W
- Montaggio a 5 moduli DIN
- Modalità a corrente costante per la protezione da sovraccarico
- Conforme alle norme EN61000-3-2

Il KET-PSA-230.012.030.C è un alimentatore da 24 W su guida DIN, adattabile su guide di montaggio TS-35/7.5 o TS-35/15. Adotta l'intera gamma di ingresso AC da 85 VAC a 264 VAC e si conforma alla norma **EN61000-3-2**, la norma che l'Unione Europea regola per la corrente armonica. Il KET-PSA-230.012.030.C è progettato con custodia in plastica che può efficacemente prevenire i rischi elettrici. E' dotato di modalità a corrente costante per la protezione da sovraccarico, con varie applicazioni induttive o capacitive.



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
SPECIFICHE GENERALI	Grado di Protezione: Temperatura Operativa: -30 ÷ +70 °C Temperatura di Immagazzinamento : -40 ÷ +85 °C Umidità Relativa: MAX 90% senza condensa
CONTENITORE	Dimensioni: 35 x 90 x 58.4 mm (L x A x P) Fissaggio: A barra DIN Moduli DIN richiesti: 2 moduli DIN Tipo Quadro Elettrico: Industriale o centralino
INGRESSO CORRENTE E TENSIONE	Ingressi Tensione: 85 ÷ 264 VAC - 120 ÷ 370 VDC Ingressi Corrente: 0.88 A/115 VAC - 0.48 A/230 VAC @ 47 ÷ 63 Hz
USCITA CORRENTE E TENSIONE	Uscita Tensione: 12 VDC Uscita Corrente: 2 A Potenza di Uscita: 24 W Linearità: ±1% Tensione di Isolamento: 3 kVrms
CERTIFICAZIONI	Conformità alle Norme: EN55032 Classe B; EN61000-3-2 Classe A; EN61000-3-3 Sicurezza:



No Information