

Convertitore ModBUS – DALI

- Collega un host con interfaccia RS485 master MODBUS/RTU al bus DALI
- Controlla fino a 64 DALI slave
- L'interfaccia DALI e ModBUS è isolata galvanicamente
- Montaggio a Barra DIN

KET-MDL-100 è un convertitore DALI stand-alone per sistemi luce basati su **standard DALI** da master ModBUS o pulsanti.

Il KET-MDL-100 è in grado di collegare **fino a 64 dispositivi** DALI compatibili e supportare fino a 16 gruppi DALI e 16 scene DALI.

Galvanicamente isolato, è direttamente montabile su barra DIN.

Abbinato ad alimentatore da 24 VDC (KET-PSA-230.024.DALI.010), che offre 200 mA reali per un massimo di 64 carichi DALI su un bus DALI.



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTENITORE	Dimensioni: 17.5 x 90 x 58 mm (L x A x P) Fissaggio: A barra DIN Moduli DIN richiesti: 1 modulo DIN Tipo Quadro Elettrico: Industriale o centralino
ALIMENTAZIONE	Tensione di Alimentazione: Con alimentatore abbinato: 24 VDC @ 200 mA Consumo: Convertitore < 0.5 W; Alimentatore < 6 W Tipologia Connettori: Morsetti a vite
INTERFACCIA RS485	Protocolli Supportati: Master ModBUS RTU con 64 slave DALI, 16 gruppi DALI e 16 scenari DALI Velocità di Comunicazione: 9.6, 19.2, 38.4 o 57.6 Kpbs, no parità, 8 data bits, 1 stop bit Isolamento: Galvanicamente isolata Tipologia Connettori: Morsetti a vite



No Information