

# KET-PSA-230.024.DALI.010



## Alimentatore per convertitore ModBUS - DALI

- Alimentazione per tensione 24 VDC e bus Dali
- Uscita corrente fino a 200 mA

- Fino a 64 moduli DALI
- Accessorio necessario del KET-MDL-100

Alimentazione per tensione d'ingresso 24 VDC e tensione bus DALI con corrente fino a 200 mA sul bus DALI per 64 moduli DALI.  
Accessorio necessario del KET-MDL-100



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE GENERALI	Grado di Protezione: IP20 Temperatura Operativa: 0 ÷ +60 °C Temperatura di Immagazzinamento : -20 ÷ +80 °C Umidità Relativa: MAX 90% senza condensa
CONTENITORE	Dimensioni: 17.5 x 90 x 58 mm (L x A x P) Fissaggio: A barra DIN Moduli DIN richiesti: 1 modulo DIN Tipo Quadro Elettrico: Industriale o centralino
USCITA CORRENTE E TENSIONE	Uscita Tensione: 14 VDC Uscita Corrente: 200 mA
CERTIFICAZIONI	Conformità alle Norme: Approvazioni: CE



No Information