



Misuratori di portata Gas a turbina Dresser

- Non necessita modifiche all'impianto
- Montaggio facile e veloce
- Disponibile in versione MID
- Provvisto di pompa di lubrificazione

I misuratori a turbina della serie **KET-CGT-000** trovano ottimale applicazione nella misurazione di portate di **gas non fiscali**.
La caratteristica di questi misuratori è data dall'intercambiabilità della cartuccia interna, nella quale sono integrati turbina, cuscinetti e ingranaggi di trasmissione, in accordo alla norma **EN 12261**.



APPLICAZIONI
Contabilizzazione



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
SPECIFICHE GENERALI	Grado di Protezione: IP67 Temperatura Operativa: -25 ÷ +65 °C
USCITE DIGITALI	Canali: Impulsi
MISURATORE DI PORTATA GAS	Principio di Funzionamento: Misura la velocità del gas Pressione max di Progetto: 20 bar Precisione: $Q_{min} = Q < Q_t \pm 3\%$ & $Q_t = Q = Q_{max} \pm 1,5\%$ Attacchi Flangiati: PN 16 o ANSI 150 Calibro: G 40 ÷ 650 Diametro Tubo: Ø 50 ÷ 100 mm Direzione Flusso Standard: Orizzontale (alto – basso su richiesta) Pompa di Lubrificazione: Sì Testa: Con totalizzatore meccanico con doppio emettitore d'impulsi BF
CERTIFICAZIONI	Conformità alle Norme: OIML R6, OIML R32, EN12261, EEC

