kerberos



# XCM-STW-100

## Sonda ambiente wireless

- **Sensore di temperatura per ambienti**
- **Indicato dove sono presenti copritermi, termoconvettori, fan-coils, pannelli radianti o a pavimento, collettori**
- **Batterie stilo AA incluse**
-

La sonda ambiente di zona **XCM-STW-100** rileva la temperatura ambiente escludendo la sonda interna di tutti gli attuatori appartenenti alla zona. La sonda può essere collocata laddove gli attuatori della serie XCM-ATW siano installati su corpi scaldanti **con l'accesso all'attuatore stesso difficoltoso** (ad esempio copritermo, termoconvettori, fan-coils, pannelli radianti o a pavimento, collettori). Funziona con tre batterie stilo alkaline (AA), incluse.

### Applicazioni

Per il residenziale

Per la comunità

### Versioni

XCM-STW-110

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Specifiche generali | **Grado di Protezione**: IP30<br>**Temperatura Operativa**: -15 ÷ +60 °C |
| Contenitore | **Dimensioni**: 76 x 79 x 33 mm (L x A x P)<br>**Fissaggio**: A parete<br>**Materiale**: ABS, autoestinguente: UL 94 V-0 |
| Alimentazione a batteria | **Tensione di Alimentazione**: 3 x 1.5 V<br>**Tipo di Batteria**: 3 AA<br>**Durata Indicativa delle Batterie**: > 3 anni |
| Sezione radio | **Protocolli Supportati**: IEEE 802.15.4 ZigBee Pro®<br>**Frequenza di Trasmissione**: 868 MHz<br>**Potenza di Uscita**: +3 dBm<br>**Sensibilità**: -104 dBm<br>**Tipo di Antenna**: 1 interna<br>**Distanza massima (Aria Libera)**: Fino a 150 m |
| Funzioni integrate | **Servizi**: Rilevazione della temperatura ambiente |
| Sensore di temperatura | **Intervallo di Misura**: -10 ÷ +50 °C<br>**Precisione**: ± 0.5 °C |