kerberos



KET-REL-010

IP40 230V

Relè per disattivazione carichi con ingresso 0-10 V

- **Complementare al dimmer KET-DIM-100**
- **Inserzione senza modifiche all'impianto**
- **Dimensioni estremamente compatte**

Il **KET-REL-010** è un relè che permette la disattivazione del carico qualora utilizzi una interfaccia analogica 0 ÷ 10 V.
Disattiva il carico quando la tensione di controllo scende sotto al valore di circa 0.8 V e lo riattiva quando la tensione supera il valore di circa 0.9 V.in questo modo, utilizzando un dispositivo di controllo come il KET-DIM-100 è possibile controllare contemporaneamente una uscita 1-10 V e lo spegnimento del carico.
Le **misure compatte** ne permettono l'utilizzo all'interno di scatole di derivazione, plafoniere, ventilatori, convertitori, ecc.

Applicazioni

Building management system

Smart city

Accessori

KET-DIM-100

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	**Grado di Protezione**: IP40 **Temperatura Operativa**: -15 ÷ +60 °C
Contenitore	**Dimensioni**: 44 x 44 x 25 mm (L x A x P) **Fissaggio**: Direttamente sul dispositivo **Materiale**: Plastico nero, Autoestinguente: UL 94 V-O
Alimentazione	**Tensione di Alimentazione**: 230 VAC con alimentatore integrato (50-60 Hz) **Consumo**: 1.5 VA **Tipologia Connettori**: Dispositivo fornito con terminali a cavo pre-spellati
Uscite rele'	**Canali**: 1 x Attivazione e disattivazione carichi **Corrente Massima Nominale**: 8 A **Isolamento**: Classe II