



XCM-CTW-100

Applicazioni

Per il residenziale

Versioni

XCM-CTW-100.R

XCM-CTW-110

XCM-CTW-110.R

Cronotermostato wireless programmabile a batteria

- Programmazione settimanale di otto diverse zone
- Ampio display LCD retroilluminato
- Indicazione temperatura e umidità esterna
- Diagnosi per la verifica dei problemi da remoto

Il **XCM-CTW-100** è il cronotermostato del sistema MaggiorDOMO®, perfetto per controllare le temperature e le programmazioni nel proprio appartamento. Attraverso il menu visuale e all'ampio display grafico sono accessibili all'utente i consumi totali, per ogni zona e per singolo corpo scaldante del proprio alloggio. Sono inoltre visibili i dati di potenza e di configurazione di ciascun corpo scaldante. La retroilluminazione garantisce una ottima leggibilità in qualsiasi condizione di luce. Il Cronotermostato XCM-CTW-100 permette la programmazione settimanale di **otto diverse zone** per garantire il massimo comfort, ma con grande attenzione al risparmio di energia. Il dispositivo gestisce anche funzioni avanzate di preaccensione e prespegnimento.

Con un semplice tocco è possibile visualizzare temperatura e umidità esterne, per sapere sempre che tempo fa! La connessione alla rete di condominio permette la **diagnosi remota** di qualsiasi problema, sollevando l'utente dai problemi e riducendo i costi di manutenzione.

Possibilità di utilizzo con **APP MaggiorDOMO®** da smartphone o tablet (IOS, Android).

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	Grado di Protezione: IP40 Temperatura Operativa: -5 ÷ +45 °C Temperatura di Immagazzinamento : -20 ÷ +54 °C
Contenitore	Dimensioni: 125 x 97 x 23 mm (L x A x P) Fissaggio: A parete o su scatola standard tipo 503
Alimentazione a batteria	Tensione di Alimentazione: 4.5 V Tipo di Batteria: 3 AA Durata Indicativa delle Batterie: Circa 18 mesi
Sezione radio	Protocolli Supportati: IEEE 802.15.4 ZigBee Pro® Frequenza di Trasmissione: Banda ISM 868 MHz Potenza di Uscita: -17 ÷ +4 dBm Sensibilità: -101 dBm Tipo di Antenna: 1 interna Distanza massima (Aria Libera): Fino a 150 m
Funzioni integrate	Servizi: Regolazione oraria settimanale di max 8 zone su tre livelli di temperatura, visualizzazione contatori utente, collegamento alla dorsale wireless del sistema, non necessita di rete Wi-Fi. Visualizzazione temperatura e umidità esterne, visualizzazione messaggi di allarme.
Sensore di temperatura	Intervallo di Misura: -10 ÷ +50 °C Precisione: ± 0.5 °C
Certificazioni	Conformità alle Norme: EN 60730-2-9, EN 301 489-3, EN 62311, EN 300 220-2 Sicurezza: Classe III