



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

Trasformatore amperometrico chiuso per barra passante o cavo Ø 32 mm

- Corrente primaria 100 ÷ 1000 A
- Classe di precisione 0.5 / 1
- Costi bassi
- 2 Viti isolate per fissaggio a barra passante

Il KET-TAC-000.32 è un trasformatore di corrente chiuso per barra passante di misura massima 40x10 e 30x20 mm e per cavo di massimo 32 mm.
Rapporto 100 ÷ 1000/5 A, disponibile in classe di precisione 0.5 / 1.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
SPECIFICHE GENERALI	Grado di Protezione: IP20 Temperatura Operativa: -25 ÷ +50 °C Temperatura di Immagazzinamento : -40 ÷ +80 °C Umidità Relativa: MAX 90% senza condensa
CONTENITORE	Dimensioni: 70 x 95.5 x 68 mm (L x A x P) Fissaggio: 2 Viti per fissaggio TA alla barra Diametro Cavo: Max 32 mm Dimensione Barra: Max 40x10; 30x20 mm Materiale: Auto-estinguente: UL 94 V-0 Peso: Da 250 a 300 g
SENSORE DI CORRENTE	Corrente Primaria: 100 ÷ 1000 A Corrente Secondaria: 5 A Classe di Precisione: 0.5 / 1 Frequenza di Funzionamento: 50-60 Hz Corrente Termica di Sovraccarico: Tipico 60 In/1 s 2.5 Ith Tensione max di Riferimento per l'isolamento: 0.72 kV Isolamento: 3 kV/1 min @ 50 Hz Classe di Isolamento: E (max 75 °C)
CERTIFICAZIONI	Conformità alle Norme: EN61869-1; EN61869-2 Approvazioni:



No Information