



Ripetitore wireless amplificato

- Dimensioni compatte
- Portata radio estesa
- Semplice da installare
-

KET-RMB-220

Applicazioni

Monitoraggio dei consumi

Building management system

Smart City

Contabilizzazione

Versioni

KET-RMB-210

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali

Grado di Protezione: IP50

Temperatura Operativa: -20 ÷ +60 °C

Contenitore

Dimensioni: 100 x 45 x 30 mm (L X A X P)

Fissaggio: A parete

Materiale: Nylon nero

Alimentazione

Tensione di Alimentazione: 230 VAC con alimentatore integrato (50-60 Hz)

Consumo: < 1.5 W @ 230 VAC

Tipologia Connettori: Dispositivo fornito con terminali a cavo pre-spallati

Sezione radio

Protocolli Supportati: X-Monitor Protocol (X-MP) / IEEE 802.15.4

Frequenza di Trasmissione: Banda ISM 2.4 GHz

Potenza di Uscita: +3 ÷ +20 dBm

Sensibilità: -104 dBm

Tipo di Antenna: Connnettore RSMA, antenna con snodo a 90° in dotazione

Distanza massima (Aria Libera): Oltre 1000 m

Funzionalità

Indicatore Segnale Radio: Integrato (LinkQuality)

Regolazione Potenza di Uscita: Da tastiera e da remoto

Aggiornamento Firmware: Via radio

